

# CompletedCourses

Met deze methode kunnen alle afgeronde (voltooide) cursussen worden opgehaald, voor een opgegeven tijdsperiode.

**\*\*Let op:\*\*** Gebruik geen GET-requests. Deze worden in plaintext verstuurd, en zijn dus niet veilig.

```
POST /service/apiservice.asmx/CompletedCourses HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

username=string&password=string&fromDate=datetime&toDate=datetime
```

- `username` (string): De gebruikersnaam van de organisatie/klant.
- `password` (string): Het bijbehorende wachtwoord.
- `fromDate` (datetime in YYYY-MM-DD format): De begindatum (inclusief) van het tijdvak waarin cursussen afgerond moeten zijn.
- `toDate` (datetime in YYYY-MM-DD format): De einddatum (inclusief) van het tijdvak waarin cursussen afgerond moeten zijn.

Bij een succesvolle aanroep ziet de response er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfDataTable xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org">
  <Success>true</Success>
  <Contents>
    <!-- Metadata, deze kan genegeerd worden. -->
    <xs:schema id="NewDataSet"></xs:schema>
    <diffgr:diffgram>
      <DocumentElement>
        </DocumentElement>
```

```
</diffgr:diffgram>
</Contents>
</ApiResponseOfDataTable>
```

De `Contents.diffgr:diffgram` bevat een `DocumentElement` waarin elke rij een afgeronde cursus representeert. De kolommen en hun betekenis zijn als volgt:

```
<completedCoursesTable>
  <!-- De unieke identificatie van de opleiding/module. -->
  <OpleidingsId>int</OpleidingsId>

  <!-- De naam van de gevolgde opleiding of module. -->
  <Opleiding>string</Opleiding>

  <!-- De naam van de lichter waarin de opleiding is gevolgd. -->
  <Lichter>string</Lichter>

  <!-- De trede waar de opleiding onder hoort. -->
  <Trede>string</Trede>

  <!-- Overzicht van data en tijden van contactmomenten, als kommagescheiden lijst. -->
  <Contactmomenten>string</Contactmomenten>

  <!-- Namen van de trainers (kommagescheiden indien meerdere). -->
  <Trainers>string</Trainers>

  <!-- De code van de opleiding. -->
  <Opleidingscode>string</Opleidingscode>

  <!-- De versie van de opleiding. -->
  <Versie>string</Versie>

  <!-- De status: 'Afgerond' of 'Verlopen', afhankelijk van geldigheid. -->
  <Status>string</Status>

  <!-- De startdatum van de opleiding. -->
  <Startdatum>datetime</Startdatum>

  <!-- De datum waarop de opleiding is afgerond. -->
  <Afronddatum>datetime</Afronddatum>
```

```
<!-- De datum waarop de opleiding verloopt. -->
<Verloopdatum>datetime</Verloopdatum>

<!-- De voornaam van de deelnemer. -->
<Voornaam>string</Voornaam>

<!-- De achternaam en eventuele tussenvoegsels van de deelnemer. -->
<Achternaam>string</Achternaam>

<!-- Het externe personeelsnummer van de deelnemer. -->
<Personeelsnummer>string</Personeelsnummer>

<!-- De locatie van de deelnemer. -->
<Locatie>string</Locatie>

<!-- De divisie van de deelnemer. -->
<Divisie>string</Divisie>

<!-- De functietitel van de deelnemer. -->
<Functie>string</Functie>

<!-- Het e-mailadres van de deelnemer. -->
<Email>string</Email>

<!-- Volledige naam van de leidinggevende van de deelnemer. -->
<Leidinggevende>string</Leidinggevende>

<!-- De kostenplaats van de deelnemer. -->
<Kostenplaats>string</Kostenplaats>

<!-- De kosten van deelname aan de opleiding. -->
<Kosten>string</Kosten>

<!-- De wijze van betaling (indien bekend). -->
<Betaling>string</Betaling>

<!-- 'Ja' als de deelnemer uit dienst is, anders 'Nee'. -->
<Uit_dienst>string</Uit_dienst>

<!-- De datum van inschrijving voor de opleiding. -->
<Inschrijfdatum>datetime</Inschrijfdatum>
```

```
<!-- De datum van de laatste wijziging van de registratie. -->
<Mutatiedatum>datetime</Mutatiedatum>

<!-- De datum van annulering (indien van toepassing). -->
<Annuleringsdatum>datetime</Annuleringsdatum>

<!-- Als de inschrijving is geannuleerd staat hier de reden van annuleren. Mogelijke
waarden:
* Reden onbekend
* Geweigerd door planner
* Geweigerd door leidinggevende
* Geannuleerd door medewerker
* Geannuleerd door planner
* Omgepland door medewerker
* Omgepland door planner
* Omgepland door teaminschrijving
* Medewerker uit dienst
* Overgeplaatst van wachtlijst
-->
<Geannuleerd_door>string</Geannuleerd_door>

<!-- Reden van annulering wanneer er hierboven voor "Geannuleerd door X" gekozen is. ('No
show', 'Afgemeld', of leeg). -->
<Annuleringsreden>string</Annuleringsreden>

<!-- 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' afhankelijk van behaalde certificering. -->
<Certificaat_behaald>string</Certificaat_behaald>

<!-- 'Ja' als de opleiding verplicht was, anders 'Nee'. -->
<Verplicht>string</Verplicht>

<!-- 'Intern' of 'Extern' afhankelijk van het type dienstverband. -->
<Medewerkertype>string</Medewerkertype>

<!-- Altijd '100%' voor afgeronde modules. -->
<Percentage_gereed>string</Percentage_gereed>
</completedCoursesTable>
```