GetAllBasicPersonInfo

Het ophalen van een **niet geanonimiseerde in dienst gebruiker** binnen Pynter via de `GetAllBasicPersonInfo` endpoint kan er als volgt uit zien:

```
POST /service/apiservice.asmx HTTP/1.1
Host: domein.acc.pynter.nl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
  <soap12:Body>
    <GetAllBasicPersonInfo xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <password>string</password>
    </GetAllBasicPersonInfo>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfListOfBasicPersonInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org/">
    <Success>true</Success>
    <Contents>
        <!-- Weggelaten voor leesbaarheid, zie hieronder -->
    </Contents>
</ApiResponseOfListOfBasicPersonInfo>
```

De `Contents` zal een collectie van `BasicPersonInfo` bevatten. `BasicPersonInfo` is als volgt gestructureerd:

```
<BasicPersonInfo>
    <!-- De unieke identificatie van de persoon binnen Pynter. -->
    <PynterId>int</PynterId>

    <!-- OPTIONEEL: Het medewerkernummer voor deze persoon afkomstig uit het provisioning
systeem. Is een uniek nummer. -->
    <ExternalId>string</ExternalId>

    <!-- De voornaam. -->
    <FirstName>string</FirstName>

    <!-- OPTIONEEL: Het tussenvoegsel. -->
    <Insertion>string</Insertion>

    <!-- De achternaam exclusief tussenvoegsel. -->
    <FamilyName>string</FamilyName>

    <!-- Een zakelijk e-mailadres voor de persoon. -->
    <Email>string</Email>

    <!-- Het autorisatieniveau van de persoon. -->
    <!-- Zie de opmerking onder dit blok voor meer uitleg. -->
    <AccountLevel></AccountLevel>

    <!-- De unieke identificatie van de leidinggevende van de persoon binnen Pynter. -->
    <ManagerPynterId>int<ManagerPynterId>

    <!-- OPTIONEEL: Het medewerkernummer voor de leidinggevende afkomstig uit het provisioning
systeem. Is een uniek nummer. -->
    <ManagerExternalId>string</ManagerExternalId>

    <!-- De voornaam van de leidinggevende. -->
    <ManagerFirstName>string</ManagerFirstName>

    <!-- OPTIONEEL: Het tussenvoegsel van de leidinggevende. -->
    <ManagerInsertion>string</ManagerInsertion>

    <!-- De achternaam exclusief tussenvoegsel van de leidinggevende. -->
    <ManagerFamilyName>string</ManagerFamilyName>
```

```
    <!-- De naam van de functie. -->
    <Function>string</Function>

    <!-- De naam van de divisie / locatie van de persoon. -->
    <Division>string</Division>

    <!-- Of de medewerker hun account geactiveerd heeft door in te loggen. -->
    <HasActivatedAccount>boolean</HasActivatedAccount>

    <!-- Of de medewerker uit dienst is. -->
    <IsDismissed>boolean</IsDismissed>
</BasicPersonInfo>
```

> Voor meer informatie over AccountLevel kan je de pagina over Autorisatie inzien.

Created 2025-03-17 15:26:16 UTC by Thomas Visscher
Updated 2025-08-01 11:37:57 UTC by Ramon Meffert