

GetHistoricAbsences

Met deze method kunnen de historische absenties worden opgehaald.

Let op: Gebruik geen GET-requests. Deze worden in plaintext verstuurd, en zijn dus niet veilig.

```
POST /service/apiservice.asmx/GetHistoricAbsences HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

username=string&password=string
```

Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfListOfHistoricAbsenceReasonDTO xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org/">
  <Success>true</Success>
  <Contents></Contents>
</ApiResponseOfListOfHistoricAbsenceReasonDTO>
```

De `Contents` zal een collectie van `HistoricAbsenceReasonDTO` bevatten. `HistoricAbsenceReasonDTO` is als volgt gestructureerd:

```
<HistoricAbsenceReasonDTO>
  <!-- De unieke identificatie van de persoon in het Provisioning systeem. -->
  <PersonExternalIdentifier>string</PersonExternalIdentifier>

  <!-- De voornaam van de persoon. -->
  <PersonFirstName>string</PersonFirstName>
```

<!-- De tussenvoegsels van de persoon. Leeg wanneer deze geen waarde heeft. -->

<PersonNameInsertion>string</PersonNameInsertion>

<!-- De achternaam van de cursist. -->

<PersonFamilyName>string</PersonFamilyName>

<!-- De locatie van de persoon. -->

<Location>string</Location>

<!-- De divisie van de persoon. -->

<Division>string</Division>

<!-- De naam van de lichting waarvoor absentie is geregistreerd -->

<GroupClassTitle>string</GroupClassTitle>

<!-- De locatie(s) van de lichting. Als er meerdere locaties zijn, worden deze als kommagescheiden lijst weergegeven. -->

<GroupClassLocations>string</GroupClassLocations>

<!-- De datum of data van de lichting. Als er meerdere data zijn, worden deze als kommagescheiden lijst weergegeven -->

<GroupClassDates>string</GroupClassDates>

<!-- De code van de training. -->

<TrainingCode>string</TrainingCode>

<!-- Het type training. -->

<TrainingType>string</TrainingType>

<!-- De titel van de training. -->

<TrainingTitle>string</TrainingTitle>

<!-- De titel van de module. -->

<TaskTitle>string</TaskTitle>

<!-- De reden van absentie. -->

<AbsenceReason>string</AbsenceReason>

<!-- De datum date de absentie is geregistreerd. -->

<CreationDate>datetime</CreationDate>

```
<!-- De openbare kosten van de training. -->
```

```
<PublicCosts>number</PublicCosts>
```

```
<!-- De niet-openbare kosten van de training. -->
```

```
<HiddenCosts>number</HiddenCosts>
```

```
<!-- De kostenplaats van de persoon. -->
```

```
<KostenPlaats>string</KostenPlaats>
```

```
</HistoricAbsenceReasonDT0>
```

Created 2025-03-24 14:50:41 UTC by Ramon Meffert
Updated 2025-03-24 15:31:45 UTC by Ramon Meffert