GetHistoricAbsences

Met deze method kunnen de historische absenties worden opgehaald.

> **Let op:** Gebruik geen GET-requests. Deze worden in plaintext verstuurd, en zijn dus niet veilig.

```
POST /service/apiservice.asmx/GetHistoricAbsences HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

username=string&password=string
```

Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfListOfHistoricAbsenceReasonDTO xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org/">
    <Success>true</Success>
    <Contents></Contents>
</ApiResponseOfListOfHistoricAbsenceReasonDTO>
```

De `Contents` zal een collectie van `HistoricAbsenceReasonDTO` bevatten. `HistoricAbsenceReasonDTO` is als volgt gestructureerd:

```
<HistoricAbsenceReasonDTO>
    <!-- De unieke identificatie van de persoon in het Provisioning systeem. -->
    <PersonExternalIdentifier>string</PersonExternalIdentifier>

    <!-- De voornaam van de persoon. -->
    <PersonFirstName>string</PersonFirstName>

    <!-- De tussenvoegsels van de persoon. Leeg wanneer deze geen waarde heeft. -->
```

```
    <PersonNameInsertion>string</PersonNameInsertion>

    <!-- De achternaam van de cursist. -->
    <PersonFamilyName>string</PersonFamilyName>

    <!-- De locatie van de persoon. -->
    <Location>string</Location>

    <!-- De divisie van de persoon. -->
    <Division>string</Division>

    <!-- De naam van de lichting waarvoor absentie is geregistreerd -->
    <GroupClassTitle>string</GroupClassTitle>

    <!-- De locatie(s) van de lichting. Als er meerdere locaties zijn, worden deze als
kommagescheiden lijst weergegeven. -->
    <GroupClassLocations>string</GroupClassLocations>

    <!-- De datum of data van de lichting. Als er meerdere data zijn, worden deze als
kommagescheiden lijst weergegeven -->
    <GroupClassDates>string</GroupClassDates>

    <!-- De code van de training. -->
    <TrainingCode>string</TrainingCode>

    <!-- Het type training. -->
    <TrainingType>string</TrainingType>

    <!-- De titel van de training. -->
    <TrainingTitle>string</TrainingTitle>

    <!-- De titel van de module. -->
    <TaskTitle>string</TaskTitle>

    <!-- De reden van absentie. -->
    <AbsenceReason>string</AbsenceReason>

    <!-- De datum date de absentie is geregistreerd. -->
    <CreationDate>datetime</CreationDate>
```

```
    <!-- De openbare kosten van de training. -->
    <PublicCosts>number</PublicCosts>

    <!-- De niet-openbare kosten van de training.  -->
    <HiddenCosts>number</HiddenCosts>

    <!-- De kostenplaats van de persoon. -->
    <KostenPlaats>string</KostenPlaats>
</HistoricAbsenceReasonDTO>
```

Created 2025-03-24 14:50:41 UTC by Ramon Meffert
Updated 2025-03-24 15:31:45 UTC by Ramon Meffert