

GetPersonAgenda

Met deze method kan de Pynter-agenda van een gebruiker worden opgehaald. Hierin staat trainingen met een of meer fysieke trainingsdagen.

Let op: Gebruik geen GET-requests. Deze worden in plaintext verstuurd, en zijn dus niet veilig.

```
POST /service/apiservice.asmx/GetPersonAgenda HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

username=string&password=string&identifier=string
```

Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfListOfAgendaDTO>
  <Succes>true</Succes>
  <Contents></Contents>
</ApiResponseOfListOfAgendaDTO>
```

`Contents` bevat een of meer keer een `AgendaDTO` object. `AgendaDTO` is als volgt gestructureerd:

```
<AgendaDTO>
  <!-- De unieke ID van het agenda-item. -->
  <id>int</id>

  <!-- De naam van het agenda-item. -->
  <agendaItem>string</agendaItem>

  <!-- De datum van het agenda-item in het format dd MMMM yyyy, bijvoorbeeld "28 januari
```

2025". -->

<agendaDatum>string</agendaDatum>

<!-- De unieke ID van de lichting waar dit agenda-item onderdeel van is. -->

<classID>int</classID>

<!-- Het personeelsnummer van de medewerker. -->

<externalIdentificer>string</externalIdentificer>

<!-- De inschrijvingsstatus van het agenda-item.

0: Aangemeld

De medewerker is aangemeld voor het agenda-item, maar wacht nog op goedkeuring en/of planning.

1: Goedgekeurd door leidinggevende

De leidinggevende heeft de aanmelding goedgekeurd, maar de planner nog niet.

2: Afgewezen

De aanmelding is afgekeurd of geannuleerd.

3: Ingepland

De medewerker is ingeschreven.

-->

<State>int</State>

<!-- Is de bijbehorende lichting geannuleerd Ja/Nee. -->

<Cancelled>boolean</Cancelled>

<!-- Ongebruikt. Heeft altijd de waarde "training". -->

<type>string</type>

<!-- Ongebruikt. Heeft altijd de waarde "#". -->

<agendaHyperlink>string</agendaHyperlink>

<!-- Ongebruikt. Heeft altijd de waarde "". -->

<agendaTarget>string</agendaTarget>

</AgendaDT0>

Revision #1

Created 7 July 2025 08:34:26 by Ramon Meffert

Updated 7 July 2025 08:50:19 by Ramon Meffert