

GetPersonByExternalId

Het ophalen van een gebruiker binnen Pynter via de `GetPersonByExternalId` endpoint kan er als volgt uit zien:

```
POST /service/apiservice.asmx HTTP/1.1
Host: domein.acc.pynter.nl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
  <soap12:Body>
    <GetPersonByExternalId xmlns="/service/ApiService.asmx">
      <username>string</username>
      <password>string</password>
      <externalId>int</externalId>
    </GetPersonByExternalId>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfPerson xmlns="/service/ApiService.asmx">
  <Success>boolean</Success>
  <Contents xmlns="ApiPerson"></Contents>
  <Error>string</Error>
</ApiResponseOfPerson>
```

De `Contents` zal de volgende waarden van een `ApiPerson` bevatten:

```
<ApiPerson>
  <!-- De unieke identificatie van de persoon binnen Pynter. -->
  <Id>int</Id>

  <!-- Het medewerkernummer voor deze persoon. Kan gebruikt worden om de persoon op te
wijzigen of op te halen. Moet uniek zijn. -->
  <ExternalIdentificier>string</ExternalIdentificier>

  <!-- De voornaam. -->
  <FirstName>string</FirstName>

  <!-- OPTIONEEL: Het tussenvoegsel. -->
  <Insertion>string</Insertion>

  <!-- De achternaam exclusief tussenvoegsel. -->
  <FamilyName>string</FamilyName>

  <!-- Een zakelijk e-mailadres voor de persoon. -->
  <Email>string</Email>

  <!-- Het autorisatieniveau van de persoon. -->
  <!-- Zie de opmerking onder dit blok voor meer uitleg. -->
  <AccountLevel></AccountLevel>

  <!-- Of deze persoon een manager is of niet. -->
  <IsManager>boolean</IsManager>

  <!-- De naam van de functie. -->
  <FunctionName>string</FunctionName>

  <!-- De unieke identificatie van de functie binnen Pynter. -->
  <FunctionId>int</FunctionId>

  <!-- De naam van de divisie / locatie van de persoon. -->
  <DivisionName>string</DivisionName>

  <!-- De unieke identificatie van de divisie binnen Pynter. -->
  <DivisionId>int</DivisionId>

  <!-- De kostenplaats voor de persoon. -->
```

```
<CostCentre>string</CostCentre>

<!-- OPTIONEEL: De telefoonnummer. -->
<PhoneNumber>string</PhoneNumber>

<!-- OPTIONEEL: Wanneer het contract van kracht is. -->
<ContractStartTime>datetime</ContractStartTime>

<!-- OPTIONEEL: Wanneer het contract afloopt. -->
<ContractEndTime>datetime</ContractEndTime>

<!-- De unieke identificatie van de manager voor deze persoon binnen Pynter. -->
<ManagerId>int</ManagerId>

</personCreate>
```

[Voor meer informatie over AccountLevel kan je de pagina over Autorisatie inzien.](#)

Created 2025-03-17 15:28:41 UTC by Thomas Visscher
Updated 2025-03-17 15:30:21 UTC by Thomas Visscher