

# StartedCourses

Met deze method kan informatie worden opgehaald over de inschrijvingsstatus van alle medewerkers.

**Let op:** Gebruik geen GET-requests. Deze worden in plaintext verstuurd, en zijn dus niet veilig.

```
POST /service/apiservice.asmx/StartedCourses HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

username=string&password=string&fromDate=string&tillDate=string
```

fromDate en tillDate geven het tijdsbereik van de inschrijvingen aan, en moeten in het format "yyyy-MM-dd" worden opgegeven, bijvoorbeeld "2025-01-01". Bij het succesvol aanroepen ziet een respons er als volgt uit:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApiResponseOfDataTable>
  <Success>true</Success>
  <Contents>
    <!-- Metadata, deze kan genegeerd worden. -->
    <xs:schema id="NewDataSet"></xs:schema>
    <diffgr:diffgram>
      <DocumentElement>
        </DocumentElement>
      </diffgr:diffgram>
    </Contents>
  </ApiResponseOfDataTable>
```

De `Contents.diffgr:diffgram` bevat een `DocumentElement` met daarin elementen van type `startedCoursesTable`. Elk element geeft de inschrijvingsstatus van een medewerker weer. De inhoud van `startedCoursesTable` is als volgt opgebouwd:

```
<startedCoursesTable>
  <!-- De naam van de opleiding. -->
  <Opleiding>string</Opleiding>

  <!-- De unieke ID van de opleiding. -->
  <OpleidingsId>int</OpleidingsId>

  <!-- Of de opleiding verplicht is. Mogelijke waarden: "Ja", "Nee" -->
  <Verplicht>string</Verplicht>

  <!-- De naam van de lichter. -->
  <Lichter>string</Lichter>

  <!-- De naam van de trede waar de opleiding onder zit. -->
  <Trede>string</Trede>

  <!-- De contactmomenten van de opleiding.
  Kommagescheiden waarden in het format d-M-yyyy hh:mm-hh:mm, bijvoorbeeld "5-2-2025 10:00-
  11:00, 11-2-2025 10:00-11:00"
  -->
  <Contactmomenten>string</Contactmomenten>

  <!-- Alle trainers die bij de opleiding betrokken zijn. Kommagescheiden waarden,
  bijvoorbeeld "Jan de Vries, Maria de Jong" -->
  <Trainers>string</Trainers>

  <!-- De in Pynter instelbare opleidingscode. Vaak gebruikt om een eigen identificatiesysteem
  toe te passen in Pynter. -->
  <Opleidingscode>string</Opleidingscode>

  <!-- De versie van de opleiding. -->
  <Versie>string</Versie>

  <!-- De status van de opleiding. Mogelijke waarden:
  "Goedgekeurd"
  "Gestart"
```

```
"Geannuleerd (te laat)"
"Ingepland"
"In aanbod"
-->
<Status>string</Status>

<!-- De datum dat de medewerker is gestart aan de opleiding, in het format d-M-yyyy,
bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Startdatum>string</Startdatum>

<!-- De datum dat de medewerker de opleiding heeft afgerond, in het format d-M-yyyy,
bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Afronddatum>string</Afronddatum>

<!-- De datum dat de opleiding voor de medewerker verloopt, in het format d-M-yyyy,
bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Verloopdatum>string</Verloopdatum>

<!-- De voornaam van de medewerker. -->
<Voornaam>string</Voornaam>

<!-- De achternaam van de medewerker, in het format "[Achternaam], [tussenvoegsel]",
bijvoorbeeld "Vries, de". -->
<Achternaam>string</Achternaam>

<!-- Het personeelsnummer van de medewerker. -->
<Personeelsnummer>string</Personeelsnummer>

<!-- De locatie van de medewerker. -->
<Locatie>string</Locatie>

<!-- De divisie van de medewerker. -->
<Divisie>string</Divisie>

<!-- De functie van de medewerker. -->
<Functie>string</Functie>

<!-- Het e-mailadres van de medewerker. -->
<Email>string</Email>
```

```
<!-- De volledige naam van de leidinggevende van de medewerker. -->
<Leidinggevende>string</Leidinggevende>

<!-- De kostenplaats van de medewerker. -->
<Kostenplaats>string</Kostenplaats>

<!-- De kosten voor de opleiding. -->
<Kosten>string</Kosten>

<!-- Ongebruikt. Altijd leeg. -->
<Betaling>string</Betaling>

<!-- Of de medewerker uit dienst is. Mogelijke waarden: "Ja", "Nee" -->
<Uit_x0020_dienst>string</Uit_x0020_dienst>

<!-- De datum dat de medewerker zich heeft ingeschreven voor de opleiding, in het format d-
M-yyyy, bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Inschrijfdatum>string</Inschrijfdatum>

<!-- De datum dat er voor het laatst iets is veranderd aan de inschrijving, in het format d-
M-yyyy, bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Mutatiedatum>string</Mutatiedatum>

<!-- De datum dat de inschrijving voor de opleiding is geannuleerd (indien van toepassing),
in het format d-M-yyyy, bijvoorbeeld 23-02-2025. -->
<Annuleringsdatum>string</Annuleringsdatum>

<!-- De reden van annuleren (indien van toepassing). Mogelijke waarden:
Reden onbekend
Geweigerd door planner
Geweigerd door leidinggevende
Geannuleerd door medewerker
Geannuleerd door planner
Omgepland door medewerker
Omgepland door planner
Omgepland door teaminschrijving
Medewerker uit dienst
Overgeplaatst van wachtlijst
-->
<Geannuleerd_x0020_door>string</Geannuleerd_x0020_door>
```

```
<!-- De reden van annuleren (indien van toepassing). Mogelijke waarden: "No show",  
"Afgemeld". -->  
<Annuleringsreden>string</Annuleringsreden>  
  
<!-- Of de medewerker met het afronden van de opleiding een certificaat. Mogelijke waarden:  
"Nee", "N.v.t.". -->  
<Certificaat_x0020_behaald>string</Certificaat_x0020_behaald>  
  
<!-- Het medewerkerstype. Mogelijke waarden: "Intern", "Extern". -->  
<Medewerkertype>string</Medewerkertype>  
  
<!-- Het percentage dat de medewerker de training heeft afgerond, in het format "X%",  
bijvoorbeeld "100%" of "12%". Wanneer dit niet van toepassing is wordt er "N.v.t."  
teruggegeven. -->  
<Percentage_x0020_gereed>string</Percentage_x0020_gereed>  
</startedCoursesTable>
```

---

Created 2025-07-07 08:58:19 UTC by Ramon Meffert  
Updated 2025-07-07 09:25:59 UTC by Ramon Meffert