

# Gebruikers aanmaken

Voor het aanmaken van een gebruiker in Pynter kan gebruik gemaakt worden van de `CreatePerson` endpoint. Deze endpoint ziet er als volgt uit:

```
POST /service/apiservice.asmx HTTP/1.1
Host: domein.pynter.nl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
  <soap12:Body>
    <CreatePerson xmlns="/service/ApiService.asmx">
      <username>string</username>
      <password>string</password>
      <personCreate></personCreate>
    </CreatePerson>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

De endpoint verwacht een `personCreate` object geserialiseerd als XML. Dit object ziet er als volgt uit:

```
<personCreate>
  <!-- Het medewerkernummer voor deze persoon. Kan gebruikt worden om de persoon op te
wijzigen of op te halen. Moet uniek zijn. -->
  <ExternalIdentifier>string</ExternalIdentifier>

  <!-- De voornaam. -->
  <FirstName>string</FirstName>

  <!-- OPTIONEEL: Het tussenvoegsel. -->
  <Insertion>string</Insertion>
```

```
<!-- De achternaam exclusief tussenvoegsel. -->
<FamilyName>string</FamilyName>

<!-- Een zakelijk e-mailadres voor de persoon. -->
<Email>string</Email>

<!-- OPTIONEEL: Het autorisatieniveau van de persoon. Wanneer dit niet gegeven wordt zal
de persoon standaard ingesteld worden als cursist. -->
<!-- Zie de opmerking onder dit blok voor meer uitleg. -->
<AccountLevel></AccountLevel>

<!-- OPTIONEEL: De naam van de functie. -->
<!-- LET OP: Wanneer dit leeggelaten wordt krijgt de persoon 'Functie onbekend'. -->
<FunctionName>string</FunctionName>

<!-- OPTIONEEL: De naam van de divisie / locatie van de persoon. -->
<!-- LET OP: Wanneer dit leeggelaten wordt krijgt de persoon 'Locatie onbekend'. -->
<DivisionName>string</DivisionName>

<!-- OPTIONEEL: De kostenplaats voor de persoon. -->
<!-- LET OP: Wanneer dit leeggelaten wordt krijgt de persoon een lege kostenplaats. -->
<CostCentre>string</CostCentre>

<!-- OPTIONEEL: De telefoonnummer. -->
<PhoneNumber>string</PhoneNumber>

<!-- OPTIONEEL: Wanneer het contract van kracht is. -->
<ContractStartTime>datetime</ContractStartTime>

<!-- OPTIONEEL: Wanneer het contract afloopt. -->
<ContractEndTime>datetime</ContractEndTime>

<!-- OPTIONEEL: Het medewerkernummer van de leidinggevende van deze persoon. -->
<!-- LET OP: Wanneer dit leeggelaten wordt krijgt de persoon 'Manager onbekend'. -->
<ManagerExternalIdentifier>string</ManagerExternalIdentifier>
</personCreate>
```

[Voor meer informatie over AccountLevel kan je de pagina over Autorisatie inzien.](#)

Bij het succesvol aanroepen krijg je het volgende resultaat terug:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
  <soap12:Body>
    <CreatePersonResponse xmlns="/service/ApiService.asmx">
      <CreatePersonResult>
        <Success>boolean</Success>
        <Contents>int</Contents>
        <Error>string</Error>
      </CreatePersonResult>
    </CreatePersonResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

In de `Contents` van de response bevindt zich het interne Pynter ID van de persoon die later gebruikt kan worden voor het wijzigen van de persoon.

---

Created 2025-01-30 10:37:23 UTC by Thomas Visscher

Updated 2025-02-04 15:18:03 UTC by Thomas Visscher